

BFM04

natynkowa stacja Mikrofonu Pożarowego

Zamknięty na kluczyk w czerwonej, metalowej i hermetyzowanej (IP55) skrzynce ręczny mikrofon dynamiczny z funkcją ogólnego lub selektywnego przekazu do 4-stref. Zwolnienie włączającego przycisku w mikrofonie powoduje automatycznie wyzerowanie selektora stref. Naciśnięcie przycisku w mikrofonie bez dokonania wyboru stref dołącza mikrofon do wszystkich stref w całym budynku. Wskaźnik "speak now" pokazuje kiedy (po zakończeniu sygnału alarmowego) można mówić. Specjalnie zastosowana, duża dynamiczna kapsuła mikrofonu i obwody łączące sygnały są ciągle monitorowane, zgodnie z wymogami PN-EN60849 i BS5839-8.



BFM16

- o wg EN60849 z monitorowaniem kapsuły mikrofonu i połączeń
- o mikrofon ręczny z przyciskiem na sprężynowym przewodzie
- o w czerwonej metalowej skrzynce IP55 zamykanym na kluczyk
- o duża dynamiczna kapsuła kierunkowa o impedancji 250 Ohm
- o membranowe przyciski 4 stref + 1 ogólna strefa rozgłoszeniowa
- o wbudowany wzmacniacz poziomu 0dB i limiter sygnału audio
- o "speak now" wskazuje załączenie - z opóźnieniem dla alarmu
- o wskaźniki poziomu głośności przy zapowiedzi i zajętości stref
- o system automatycznego resetowania ustawienia selekcji stref