

BVR16M

16-strefowa mikrofonowa stacja zarządzania Alarmem Głosowym®.

Na co dzień pełni funkcję mikrofonu do selektywnej zapowiedzi w 16-strefowym systemie rozgłoszeniowym. Jednakże w sytuacji krytycznej, po przekręceniu kluczyka w stacyjce, staje się stacją monitorowanego wielo-strefowego mikrofonu „strażaka” dla Alarmu Głosowego® i jednocześnie pożarowego panela sterującego 6-ma słownymi komendami ewakuacyjnymi zapisanymi w pamięci EPROM. Każdy z klawiszy strefowych wyposażony jest w czytelny wyświetlacz informujący o statusie strefy i rodzaju komendy ewakuacyjnej skierowanej do niej. Dynamiczna kapsuła mikrofonu (specjalnie zastosowana) i obwody łączące sygnały są ciągle monitorowane, zgodnie z wymogami PN-EN60849 i BS5839-8. Kontrolowanie stanu wzmacniaczy istnieje tu poprzez łącze danych. Panel umożliwia kontrolowanie urządzeń w systemie poprzez szeregowy przyłącze danych.

BVR32M / BVR48M

tak jak BVR16M ale z możliwością sterowania odpowiednio dla 32 stref i 48 stref.



BVR 16M

BVR 16M

zaprojektowany wg EN60849 z mikrofonem z dynamiczną kapsułą umożliwiającą jej ciągle monitorowanie + monitorowanie połączeń z systemem 16 stref rozgłoszeniowych + wszystkie (z selektorem programu muzycznego) membranowe przyciski wyboru stref i sterowania komendami głosowymi dostęp do funkcji alarmowych zabezpieczony kluczem (wg PN-EN60849) wskaźniki uszkodzeń systemu wzmacniającego i zasilania sieciowego obwody monitorowania kapsuły mikrofonu i połączeń z raportem usterek czytelne wyświetlacze pokazujące status stref i komend ewakuacyjnych wskaźnik „speak now” załączający mikrofon z opóźnieniem dla gongu wskaźnik poziomuysterowania audio przy zapowiedzi przycisk do kontroli wskaźników LED