

BOUYER – WYBRANE GŁOŚNIKI



RB 2033

Wysokiej jakości głośnik (z transformatorem 100V) do zwiekszania, w kształcie kuli. Przeznaczony do znakomitego przetwarzania mowy oraz tła muzycznego. Wykonany jest z szarobiałego polistyrenu w kształcie kuli, z **czarnym, płaskim, metalowym grillem**. Zastosowanie głośnika z podwójnym systemem membran umożliwia uzyskanie bardzo szerokiego kąta pokrycia i bardzo równomierne nagłośnienie stosunkowo dużej powierzchni, dlatego najczęściej stosuje się go **do nagłośnienia hal hipermarketów**. Jego kulisty kształt znakomicie współgra z każdą architekturą nagłośnianych pomieszczeń. Głośnik zawieszany się na przewodzie doprowadzającym sygnał, uzbrojonym w stalowy ekran, i nie wymaga specjalnego oprzyrządowania. Moc przepinana jest na odczepach transformatora.

** wykonanie: kula z szaro — białego strukturalnego polistyrenu o średnicy 270 mm * pasmo przenoszenia 100-18 000 Hz * kąt rozproszenia dźwięku przy 1 kHz: 140° w pionie * efektywność 91 dB * przetwornik: 17 cm głośnik z membraną z włókna szklanego + tweeter * sposób montażu: wieszanie na przewodzie * moc przepinana: 20, 10, 5, 2.5 W * napięcie pracy: 100 V * impedancja cewki: 8 Q * waga 1,8 kg **



RB 2038

"Projektor dźwięku" — kierunkowy zestaw głośnikowy dużej mocy, w **hermetycznej obudowie** o przekroju trójkątnym wykonanej z laminatu kompozytowego z metalowym grillem. Zbudowany jest z 4 współosiowych głośników szerokopasmowych z membraną o średnicy 17 cm z włókna szklanego, ułożonych symetrycznie i połączonych szeregowo-równolegle. Posiada również wbudowany transformator 50/100V. Znakomicie przetwarza muzykę i mowę. Dzięki superkierunkowej charakterystyce, dużej skuteczności i odporności na warunki atmosferyczne, świetnie nadaje się do nagłośnienia przestrzeni otwartych i dużych hal np. stadionów, hal sportowych, lodowisk, placów itp. Kształt obudowy i regulowany metalowy wspornik pozwala na montaż głośnika na statywie, na ścianie lub w formie kolumny albo 6-elementowej "kiści".

*wykonanie: trójkątny graniastosłup o wymiarach 430 x 470 x 400 z laminatu kompozytowego z metalowym grillem * pasmo przenoszenia 70-20 000 Hz * kąt pokrycia — J kierunkowo: 50° * efektywność 95 dB! * sposób montażu: w kolumnę, "kiść" lub na wsporniku * moc przepinana: 70, 45, 30, 20 W * napięcie pracy: 50/100 V * 2 przepusty kablowe * impedancja: 8 Q * waga 15.5 kg **



RB 39

"Projektor dźwięku" — kierunkowy głośnik ścienny z przegubem montażowym w oktagonальной obudowie z metalu, wyposażony w transformator 100 V. Świetnie przetwarza mowę i muzykę ukierunkowując dźwięk. Dzięki kierunkowej charakterystyce i dużej skuteczności, nadaje się do nagłośnienia w miejscach pogłosowych typu dworce, lotniska, trybuny sportowe, centra handlowe itp. Dostępny jest również w wersji: ognioodpornej i pyłoodpornej (model RBF 39) oraz dwukierunkowej (model RB 239).

** wykonanie: walec oktagonalny o średnicy 177 mm z metalowym grillem * pasmo przenoszenia 100-16 000 Hz * przetwornik: 17 cm głośnik z membraną z włókna szklanego * kąt pokrycia - kierunkowo: 100° * efektywność 92 dB! * sposób montażu: bezpośrednio do muru, na metalowym wsporniku * moc przepinana: 20, 10, 5, 2.5 W * napięcie pracy: 100 V * waga 3.2 kg **