


ALTAVOX RC 3020

*La colonne sonore à champ acoustique uniforme
The acoustically uniform sound column*



Modèle déposé - Reproduction interdite / Registered design. Reproduction prohibited.

Nouveau
New

déalement destinée à la sonorisation de volumes importants et aux architectures exigeant design et qualité acoustique ALTAVOX la dernière née des colonnes Bouyer offre une réponse adaptée aux contraintes des espaces tels que cathédrales, amphithéâtres, halls d'accueil, halls d'attente aéroports, couloirs de circulation...

Une architecture originale générant un champ acoustique uniforme


Le choix et la disposition des 20 haut-parleurs composant la colonne offre une directivité constante dans le plan vertical de 500 Hz à 4000Hz. Cette répartition permet également de gagner 2dB d'atténuation par doublement de la distance par rapport à une source classique. La couverture sonore ainsi générée est confortable et intelligible pour les auditeurs, assis ou debout, les plus proches comme les plus éloignés.

deal for public address systems in large open spaces and where building architecture demands quality acoustics combined with aesthetic design, ALTAVOX, Bouyer's latest column speaker system, meets the needs of a range of environments from cathedrals and mosques, amphitheatres to entrance halls, airport lounges and corridors.

Innovative design delivering acoustic uniformity

The choice and arrangement of the column's 20 loudspeakers guarantees acoustic directivity over the 500 to 4000 Hz frequency range in the vertical plane. This arrangement makes it possible to gain 2 dB attenuation each time distance is doubled, compared to a traditional column. The end result is a sound field which is both comfortable and intelligible to listeners - regardless of whether they are close up or far away, standing or seated.

Champ acoustique uniforme de 500 Hz à 4000 Hz



Uniform acoustic field over the 500 Hz to 4000 Hz range

Une esthétique sobre et soignée

D'une finesse inégalée (3 cm d'épaisseur seulement) la colonne RC 3020 se fixe en saillie avec discréction en respectant les architectures. Un kit d'encastrement (en option) permet si nécessaire d'intégrer la colonne dans de nombreux décors. Trois coloris sont proposés pour ALTAVOX et son kit au choix : blanc (RAL 9013), ou noir ou gris anthracite (RAL 790).

Understated elegance

Just 3 cm deep, the RC 3020 speaker column is of exceptionally slim design and can be discreetly wall mounted without impacting on the building's architecture. If needed, an optional flush-mount kit is available to blend the columns into a range of decors. ALTAVOX columns and fixing kits are available in limestone (RAL 9013), black and slate grey (RAL 790).

Une totale verticalité pour plus de simplicité

Wholly vertical for simple installation

En positionnant la colonne à 1,20 m du sol, le champ acoustique d'ALTAVOX autorise une fixation à la verticale, en saillie ou encastree. Plus aucun calcul d'inclinaison n'est nécessaire supprimant cette difficulté rencontrée lors de l'installation de colonnes classiques.

The column is designed to be flush- or surface-mounted vertically, 1.20 m from the floor, to provide a uniform acoustic field. This obviates any need for calculating the inclination angles associated with traditional speaker columns.

Excellence de la parole


Excellent voice quality

ALTAVOX garantit une restitution de qualité élevée de la parole. Pour la diffusion de la musique, un caisson de basse RG 3004 auto-adaptatif lui sera associé.

Plainly speaking, ALTAVOX's voice reproduction quality is outstanding. For music broadcasting, add the optional RG 3004 auto-sensing subwoofer.



Couloir de circulation...
Circulation corridor...



tyco / Fire & Security

BOUYER



Une couverture sonore de qualité à coût réduit

Quality sound coverage for less

Les qualités acoustiques élevées de cette colonne longue portée (10m à 13m environ) offrent un gain non négligeable d'une part dans le nombre et la puissance d'amplificateurs à mettre en œuvre, et d'autre part dans la quantité de haut-parleurs à installer.

* Par exemple, pour une superficie donnée un amplificateur de 40 W sera suffisant au fonctionnement de 4 colonnes ALTAVOX alors qu'un amplificateur de 180W et 6 colonnes classiques auraient été nécessaires.

The high acoustic quality of this long-range column (approximately 10 to 13 m) offers significant advantages not only in terms of the number and power of the amplifiers needed, but also in terms of the number of columns which need to be installed.

* For example, using traditional equipment, a given area might typically require 6 columns and a 180 W amplifier to obtain adequate SPL coverage; with a RC 3020, however, the same SPL is achieved using a single 40 W amplifier driving just 4 ALTAVOX columns.

Décroissance du niveau de pression en fonction de la distance

Pressure decay over distance




Lieux de culte...
Cathedrals & Churches




Auditorium...
Auditoria & Amphitheatres


Directivité horizontale 120° à 4000 Hz
120° directivity at 4000 Hz



Directivité horizontale 235° à 500 Hz
235° directivity at 500 Hz



RG 3004



Caractéristiques techniques

- Formerectangulaire
- Matière..... métal - grille métal
- Coloris :
 - noir (réf. RC3020)
 - gris (réf. RC3020 GR) - RAL 790
 - blanc pierre (réf. RC3020 TP) - RAL 9013
- Haut-parleurs20 x 5 cm
- Pressions acoustiques88 dB(A)/1W/1m
98 dB(A)/10W/1m
- Bande passante 300 - 11 000 Hz
- Fréquence Directivité (-6 dB)
500 Hz 235° x 50°
1000 Hz 195° x 50°
2000 Hz 185° x 50°
4000 Hz 120° x 50°
- Puissance nominale 10 W
- Puissance en ligne 100 V 10 W
- Connexion câble
- Dimensions L x P x H 70 x 30 x 1400 mm
- Poids 3 kg
- Particularité livré avec 2 équerres de fixation murale.
- Options : ZR3020 kit encastrement noir
ZR3020TP kit encastrement blanc
ZR3020GR kit encastrement gris
RG3004 caisson de basses noir

Technical Specifications

- Formrectangular
- Materialmetal - metal grille
- Colours :
 - black (réf. RC3020)
 - slate grey (réf. RC3020 GR) - RAL 790
 - limestone (réf. RC3020 TP) - RAL 9013
- Loudspeakers20 x 5 cm
- SPL88 dB(A)/1W/1m
98 dB(A)/10W/1m
- Bandwidth..... 300 - 11 000 Hz
- FrequencyDirectivity (-6 dB)
500 Hz 235° x 50°
1000 Hz 195° x 50°
2000 Hz 185° x 50°
4000 Hz 120° x 50°
- Nominal power 10 W
- 100 V line power 10 W
- Connection cable
- Dimensions W x D x H 70 x 30 x 1400 mm
- Weight 3 kg
- Feature supplied with 2 wall fixing brackets.
- Options : ZR3020black flush-mounting kit
ZR3020TP.....limestone flush-mounting kit
ZR3020GR.....slate grey flush-mounting kit
RG3004black subwoofer