



GM 1051/GM 1052

GM 1053

GM 1054

**GM 1051**  
**GM 1052**  
**GM 1053**  
**GM 1054**

**MICROPHONES  
SUR PUPITRES  
MICROPHONE  
CONSOLES**

## I - DESCRIPTION

Les microphones sur pupitre **GM1052**, **GM 1053** et **GM 1054** sont destinés à être raccordés à des modules de fonction fournissant une alimentation fantôme normalisée DIN 45596.

Le **GM 1051** est utilisé avec des préamplificateurs ne disposant pas d'alimentation fantôme. Il est équipé d'une pile 1,5V R6.

Les microphones sont du type électret unidirectionnel.

Le **GM 1051** et **GM 1052** disposent d'un bouton poussoir de commande fugitif, le **GM 1053** est équipé d'un commutateur ON/OFF à 2 positions stables; une télécommande de priorité équipe ces 3 modèles.

Le **GM 1054** est muni de deux boutons poussoirs, un pour le microphone, un pour la commande de micro + gong. Ce pupitre est destiné à être raccordé au module micro/gong AZ 1214.

## I - DESCRIPTION


Microphone consoles **GM 1052**, **GM 1053** and **GM 1054** are designed for connection to the function modules with phantom power supply standardized to DIN 45596.

**GM 1051** is used with preamplifier without phantom power supply. It is equipped a 1.5V battery R6.


The microphones are unidirectional electret-type.

The **GM 1051** and **GM 1052** are fitted with a self-releasing control button. The **GM 1053** has an ON/OFF switch with 2 fixed positions. These three models have remote override facilities.


The **GM 1054** is fitted with two push-buttons, one for the microphone and one to control the microphone + gong. This console is designed for connection to microphone-gong console AZ 1214.



GM 1051 / GM 1052



GM 1053



GM 1054

## II-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Microphone électret unidirectionnel
- Impédance .....600
- Sensibilité .....0,7mV - µb
- Bande passante.....50 - 15 000 Hz
- Alimentation fantôme :  
norme DIN 45596 (sauf GM 1051)
- Connexion : câble 1,20 m + prise DIN 5 broches
- Embase ABS gris
- Dimensions du socle (L x P x H) :  
110 x 150 x 45 mm
- Longueur du flexible .....310 mm
- Poids .....0,6 kg

## II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Unidirectional electret microphone
- Impedance .....600
- Sensitivity .....0.7mV - µb
- Bandwidth .....50 - 15 000 Hz
- Phantom power supply : to standard  
DIN 45596 (except GM 1051)
- Connection : 1.20 m cable with 5-pin  
DIN connector
- Grey ABS base
- Dimensions of base (W x D x H) :  
110 x 150 x 45 mm
- Length of gooseneck.....310 mm
- Weight .....0.6 kg

**BOUYER**

480, avenue de Paris • 82042 MONTAUBAN CEDEX • FRANCE  
Tél : +33 (0)5 63 21 30 00 • Fax : +33 (0)5 63 03 08 26  
E-mail : bouyer@bouyer-audio.com • <http://www.bouyer-audio.com>

## Affectation des broches de la prise DIN / Pin assignment for DIN plug

