

# TH 1000

## 2-kierunkowy nagłowny interkom bezprzewodowy

Przeznaczony do pracy  
w teatrach, na estradzie,  
w czasie widowisk i plenerów,  
w terminalach transportowych,  
fabrykach i magazynach,  
przy imprezach sportowych -  
zawsze gdy pracujesz w  
hałaśliwym otoczeniu



- zakres UHF z modulacją FM
- nie wymaga zezwoleń
- zasięg do 3 km
- całkowicie zespolony
- z sygnałem przywołania
- obwód oszczędzania baterii
- automatyczna "bramka szumów"
- giętki przegub mikrofonu
- wskaźnik nadawanie-odbiór + bateria
- regulowana część nagłowna
- dźwiękochłonne ochronniki słuchu

BeL AQUSTIC  
Ul. Sienkiewicza 11/2  
80-227 Gdańsk

Tel: 058 341 18 39  
Fax: 058 341 23 86  
[robo@bel-aqustic.com.pl](mailto:robo@bel-aqustic.com.pl)  
[www.bel-aqustic.com.pl](http://www.bel-aqustic.com.pl)

# SPECYFIKACJE

## OGÓLNE

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| CZESTOTLIWOSC PRACY | 446.03125 MHz (kanał 3)                                          |
| ZASILANIE           | 4.8V, 600 mA, akumulator niklowo-metalowy<br>ładowanie 4 godziny |

## ODBIORNIK

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CZUŁOŚĆ                    | 12 dB SINAD 0.25uV<br>wykrywanie wywołania 0.25uV           |
| MAKSYMALNY STOSUNEK S/N    | 45 dB przy 1mV sygnału radiowego                            |
| BRAMKA SZUMÓW              | czułość 0.2uV<br>czas ataku 120 ms<br>czas zamykania 200 ms |
| PASMO PRZENOSZENIA AUDIO   | 300Hz - 3000 Hz (6dB)                                       |
| DEWIACJA SYGNAŁU           | +/- 5 kHz                                                   |
| TŁUMIENIE BOCZNYCH KANAŁÓW | 55 dB                                                       |
| INTERMODULACJA             | 55 dB                                                       |
| TŁUMIENIE OBCYCH SYGNAŁÓW  | 65 dB                                                       |

## NADAJNIK

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| EFEKTYWNA MOC EMITOWANA               | 500 mW                    |
| STABILNOŚĆ CZESTOTLIWOŚCI             | 500 Hz                    |
| OGRANICZANIE MODULACJI                | 2.5 kHz                   |
| CZAS ATAKU "NOŚNEJ"                   | 80 ms                     |
| PASMO PRZENOSZENIA AUDIO              | 300Hz - 3000 Hz           |
| ZNIEKSZTAŁCENIA AUDIO                 | 3 %                       |
| SZUM I ZAKŁÓCENIA                     | 45 dB                     |
| REAKCJA NA PRZYPADKOWE CZESTOTLIOWSCI | Tx do 30 ms<br>Tx do 5 ms |
| WYMIARY                               | 230 x 190 x 110mm         |
| WAGA NETTO/WYSYŁKOWA                  | 50/85 gram                |

BeL AQUSTIC  
Ul. Sienkiewicza 11/2  
80-228 Gdańsk

Tel: 058 341 18 39  
Fax: 058 341 23 86  
[robo@bel-aqustic.com.pl](mailto:robo@bel-aqustic.com.pl)  
[www.bel-aqustic.com.pl](http://www.bel-aqustic.com.pl)