

## STI-01



STI-01 to nowoczesny system przekazywania mowy przez przegrodę, zaprojektowany z myślą o udoskonalaniu komunikacji przy stałych stanowiskach „okienkowych” gdzie komunikacja jest utrudniona przez zastosowane podwójne szyby, ekrany oddzielające lub inne rozwiązania zabezpieczające.

W pełni dotykowy panel ułatwia czyszczenie i zapewnia nieograniczoną liczbę naciśnień gwarantując długotrwałe i intensywne użytkowanie.

W przypadku użytkowania kilku interkomów we wspólnej przestrzeni, model STI-01H oferuje możliwość odizolowania agenta od rozmów jego współpracowników poprzez użycie zestawu nagłownej słuchawki z mikrofonem.

Po dołączeniu zestaw „pętli indukcyjnej” DCL20-65 interkom zamieni się w system dostępny dla osób słabo słyszających, które używają aparat słuchowy.

Łatwy do instalacji, zapewni Twoim klientom klarowną komunikację „twarzą w twarz” przy ladzie, stanowisku lub w recepcji!

- komunikacja Full Duplex
- panel dotykowy
- nowoczesny wygląd
- mikrofon zabudowany z głośnikiem
- 3 tryby pracy (cicha/standardowa/ w hałasie)
- łatwy i szybki montaż
- samodzielny lub z „pętlą indukcyjną”

### Zastosowania:

Interkom zaprojektowany jest do użytku w każdej sytuacji związanej z osobistą komunikacją z kontrahentem przy ladzie, na stoisku, przy kasie lub w recepcji.

- Banki
- Urzędy
- Teatry
- Informacje
- Lotniska
- Szpitale
- Apteki

| Produkt  | Opis  |
|----------|---|
| DCL20-65 | Zestaw pętli indukcyjnej do interkomu                                     |
| STI-01   | System interkomu okienkowego, z panelem dotykowym i wejściem słuchawkowym |
| Headset  | Zestaw słuchawki nagłownej z mikrofonem                                   |

**STI-01****CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INTERKOMU STI-01**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stacja mikrofonowa         | 1x złącze zasilania, 1x analogowe wyjście BVC (do nagrywania), 1x złącze DIN (do zewnętrznego mikrofonu/głośnika), 1x 3,5mm Jack (do słuchawki) |
| Mikrofon/Głośnik (klienta) | 1x złącze DIN   |
| Zasilacz sieciowy          | 230V/50Hz, wyjście: prąd stały 12V (pobór 5W)   |
| Temperatura otoczenia      | -30° do 50° Celsjusza   |

**PARAMETRY AUDIO**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Głośniki             | obsługujący: 3W, 8 $\Omega$ / klient: 2W, 8 $\Omega$ |
| Opóźnienie głosu     | bez opóźnienia                                       |
| Stosunek sygnał/szum | >90dB @ 20 Hz – 16 kHz                               |

**WYMIARY (MM)**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Stacja mikrofonowa         | 190x90x42, 400 g |
| Mikrofon/Głośnik (klienta) | 90x75x22, 200g   |

**ZESTAW NAGŁOWNY**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Opis            | Zestaw nagłownej słuchawki z mikrofonem |
| Ilość słuchawek | 2 nauszne                               |
| Złącze          | jack 3,5mm                              |
| Waga            | 310g                                    |

**STI-01**

