



system tłumaczeń symultanicznych

System Symultanicznych Tłumaczeń WILLIAMS umożliwia transmitowanie do uczestników konferencji kilku tłumaczonych języków jednocześnie.

System dostępny jest w wersji 2 lub 4 kanałowej, gdzie każdy kanał transmituje jeden wybrany język. System może być używany z mikrofonem bezpośrednio przyłączonym do niego lub w połączeniu z wyjściem z konferencyjnego systemu mikrofonowo-stanowiskowego. Uczestnicy konferencji wyposażeni są w małe osobiste odbiorniki podczerwieni ze słuchawkami i mogą wybierać rodzaj transmitowanego języka za pomocą przełącznika kanałów umieszczonego w odbiorniku. Bezprzewodowe odbiorniki pozwalają uczestnikom na swobodne poruszanie się w obrębie całej sali konferencyjnej.

Ilość odbiorników odbierających sygnały transmitowane w podczerwieni jest teoretycznie nieograniczona. Wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji jest zapewniony przez ściany, które skutecznie zatrzymują fale podczerwieni tylko w obrębie sali konferencyjnej.

4 kanałowa transmisja w Podczerwieni

komponenty systemu

Odbiorniki

Każdy odbiornik oferuje odbiór 4-ch językowych kanałów. Jest łatwy w użyciu, lekki, miniaturowy i wygodny w noszeniu. Użytkownik ma możliwość wyboru odbierania języka za pomocą przełącznika kanałów umieszczonego w górnej części odbiornika. Głośność może być płynnie regulowana pokrętką, umożliwiając komfortowe słuchanie. Najwyższa jakość obwodów elektronicznych gwarantuje wyjątkową zrozumiałość mowy, duży poziom głośności i bardzo niski pobór prądu dla przedłużenia żywotności baterii. Modele mogą być wyposażone również w ładowalne akumulatory. Każdy z odbiorników posiada podwójne obwody wykrywania fal podczerwonych co zapewnia wysoką czułość. To pozwala zapewnić prawidłowy odbiór nawet na granicach stref zasięgu promiennika podczerwieni.



Słuchawki

Do współpracy z odbiornikami przewidziano różne typy słuchawek od konwencjonalnych dynamicznych do ultra-lekkich modeli typu stetoskop. W ten sposób optymalizuje się wybór do sytuacji podczas konferencji.

Promienniki Panelowe

Panelowe promienniki podczerwieni emitują fale w obrębie pomieszczenia lub sali konferencyjnej. Mogą być mocowane na ścianach, suficie lub na statywach podłogowych. Wysoka efektywność promienników pozwala na pokrycie zasięgiem dużego obszaru w sposób ekonomiczny za pomocą kilku urządzeń.



Modulatory

Modulatory generują fale nośne dla każdego z 4-ch kanałów językowych i sterują nimi panelowe Promienniki Podczerwieni. Modulatory mają miniaturowe rozmiary, zajmując jedynie przestrzeń jednego 19" racka dla potrzeb transmisji 4-ch kanałów.



- Tłumaczenie Języków
 - Konferencje
- Pokoje Multi-Medialne
 - Sale Narad
 - Sale Sądowe
 - Szkoły
- Uniwersytety
- Agencje Rządowe



BeL acoustic

Dystrybucja:

tel. 058 341 18 39

www.bel-aqustic.com.pl