

# BVMF

## Rama montażowa 2U/19" dla VIGIL2

### zastosowanie

do mocowania modułów VIGIL2  
w standardowej szafie rack 19"  
Certyfikat EN 54-16  
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

rama o wysokości 2U,  
szerokości rack 19"

aluminowe profilowane  
listwy zaczepowe

listwy oksydowane są na  
kolor czarny

para wsporników 2U ze stali  
pomalowana na kolor czarny

„przezroczysta” dla ruchu  
grawitacyjnego powietrza

stalowa tylnia poprzeczka  
wzmacniająca

w szafie rack rama wspiera  
się na 2 wspornikach  
półkowych o nośności  
min 20kg

moduły wsuwane są od frontu  
po zwolnieniu listwy frontowej

**19" główna rama nośna o wysokości 2U do zamocowania modułów wzmacniaczy i zasilacza/ladowarki serii VIGIL2 ...w dowolnej kombinacji,**

**W każdej, przystosowanej do montażu w 19" racku, ramie BVMF można umieścić dowolnie do 3 standardowych modułów z serii VIGIL2. Są nimi impulsowy zasilacz/ladowarka BVSMP oraz impulsowe wysokoefektywne moduły wzmacniaczeni: BV225, BV125D, BV050Q.**

**Rama BVMF posiada specjalne profilowane ruchome listwy „zaczepowe” do modułów oraz wsporniki do przykręcenia na szynie rack 19".**

**Specjalna konstrukcja „przezroczysta” dla ruchu grawitacyjnego powietrza wykorzystuje innowacyjny system chłodzenia naturalnego modułów VIGIL2**



**Rama BVMF z zamontowanym  
modułem wzmacniacza VIGIL2**

produkcja  
**Baldwin Boxall**  
Communications Ltd

Walden, Farningham Road. Jarvis  
Brook Crowborough East Sussex  
TN62JR England

E-mail: mail@baldwinboxall.co.uk

dystrybucja



Dźwięk Inteligentny Sp.z.o.o.

ul. Chmielna 26, 80-748 GDAŃSK  
E-mail: system@bel-aquatic.com.pl